

QUADRO by Planlicht


Luminaire linéaire suspendu direct/indirect
Corps en aluminium extrudé
Finition argent, blanc ou noir

Optique basse luminance mat UGR 16
Livré avec suspensions et patère d'alimentation

Driver intégré
50000h/L90
IRC > 80

Sur demande :

- Version gradable DALI/DSI
- Finition RAL
- Capteur de luminosité et présence
- Version fermeture microprismatique
- Blanc dynamique



| Code article | Puissance | T°Couleur | Flux utile (lm) | Longueur | Tarif € HT |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|------------|
| QUAD4730112/xx | 46w | 3000°K | 5312 | 1124mm | NC |
| QUAD4740112/xx | | 4000°K | 5477 | | |
| QUAD5930140/xx | 58w | 3000°K | 6665 | 1404mm | NC |
| QUAD5940140/xx | | 4000°K | 6871 | | |
| QUAD7130168/xx | 69w | 3000°K | 7938 | 1684mm | NC |
| QUAD7140168/xx | | 4000°K | 8269 | | |
| QUAD9430224/xx | 92w | 3000°K | 10628 | 2224mm | NC |
| QUAD9440224/xx | | 4000°K | 10958 | | |

xx = **AN** (Argent), **WH** (Blanc) ou **BK** (Noir)